



NIKKOR Z | S-Line
24 - 120 mm f / 4 S

O P O W I A D A J H I S T O R I E

Dzięki małej masie, zaawansowanej konstrukcji optycznej i szerokiemu zakresowi ogniskowych, NIKKOR Z 24-120mm f/4 S jest wysokiej jakości, uniwersalnym obiektywem spacerowym. Od spontanicznych wycieczek po długo planowane wyprawy fotograficzne — wygodnie poszerz możliwości rejestrowania zdjęć i filmów.

C E C H Y

ZAKRES OGNISKOWYCH 24–120 MM

Rozległe krajobrazy, imponująca architektura, żywe zdjęcia uliczne, urzekające portrety — i wiele więcej. Fotografuj przy różnych kątach widzenia bez konieczności zmiany obiektywu.

STAŁY MAKSYMALNY OTWÓR WZGLĘDNY F/4

Podczas fotografowania lub filmowania docenisz spójną ekspozycję w całym zakresie ogniskowych.

KOMPAKTOWY I LEKKI

Jak na obiektyw o tak szerokim zakresie ogniskowych, NIKKOR Z 24-120mm f/4 S jest wyjątkowo poręczny.

OSZAŁAMIAJĄCE SZCZEGÓŁY. NIESAMOWITA OSTROŚĆ.

Zdjęcia są bogate w kolory i szczegóły. Ostrość jest niesamowita na całej powierzchni kadru, a efekt bokeh jest płynny i kremowy.

ZNAKOMITY KONTRAST

Powłoki nanokrystaliczna i ARNEO skutecznie redukują flarę i refleksy powodowane przez światło padające z różnych stron.

WSPANIAŁE ZBLIŻENIA

Mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca 0,35 m w całym zakresie ogniskowych i maksymalna skala odwzorowania 0,39 pozwalają wypełnić kadr szczegółami.

ŚWIETNY DO FILMOWANIA

Autofokus jest płynny i cichy, praktycznie nie występuje przesunięcie ostrości ani „oddychanie” obiektywu. Stabilna kontrola ekspozycji gwarantuje płynne odwzorowywanie zmian światła, przez co można uzyskać pięknie, naturalnie wyglądające materiały filmowe.

KONFIGUROWALNY PIERŚCIEŃ STERUJĄCY

Bezgłośny pierścień sterujący może służyć do zmieniania ustawień, takich jak przysłona, czułość ISO, czy kompensacja ekspozycji. Do przycisku Fn obiektywu można przypisywać najczęściej używane funkcje.

ZABEZPIECZONY

Ten obiektyw jest uszczelniony w celu zabezpieczenia przed pyłem i zachlapaniem¹, a powłoka fluorowa firmy Nikon na przedniej soczewce chroni przed brudem i ułatwia czyszczenie.

¹ Nie gwarantuje się odporności obiektywu na pył i zachlapanie we wszystkich sytuacjach oraz we wszystkich warunkach.



NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

DOSTARCZONE AKCESORIA



POKRYWKA OBIEKTYWU LC-77B



TYLNA POKRYWKA OBIEKTYWU LF-N1



OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA HB-102



FUTERAŁ NA OBIEKTYW CL-C2

C A P T U R E T O M O R R O W



DANE TECHNICZNE NIKKOR Z 24-120 mm f/4 S

Typ	Mocowanie Z firmy Nikon
Format	FX
Ogniskowa	24 – 120 mm
Maksymalny otwór względny	f/4
Minimalny otwór względny	f/22
Konstrukcja optyczna	16 soczewek w 13 grupach (w tym 3 soczewki ED, 1 soczewka asferyczna ED, 3 soczewki asferyczne, soczewki z powłoką nanokrystaliczną i powłoką ARNEO oraz soczewka przednia z powłoką fluorową)
Kąt widzenia	Format FX: od 84° do 20°20', format DX: od 61° do 13°20'
Skala ogniskowych	Skala w milimetrach (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
System ustawiania ostrości	System wewnętrznego ustawiania ostrości
Minimalna odległość zdjęciowa	0,35 m we wszystkich pozycjach zoomu (mierzona od płaszczyzny ogniskowej)
Maksymalna skala odwzorowania	0,39x
Liczba segmentów przysłony	9 (zaokrąglony otwór przysłony)
Zakres przysłon	Od f/4 do 22
Powłoka	Powłoka nanokrystaliczna, powłoka fluorowa, powłoka ARNEO
Rozmiar filtra	77 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu)	Okolo 84 mm x 118 mm
Masa	Okolo 630 g
Autofokus	TAK
Wewnętrzne ustawianie ostrości	TAK
Ustawianie ostrości	Automatyczne, ręczne
Akcesoria dostarczone w zestawie	Pokrywka obiektywu LC-77B (pokrywka przednia), pokrywka obiektywu LF-NI (pokrywka tylna)*, osłona przeciwsłoneczna HB-102, futerał na obiektyw CL-C2
Kod EAN	4960759906274
Kod produktu	JMA714DA

* Typ pokrywy tylnej może różnić się w zależności od zestawu z obiektywem



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z | S-Line
24 - 120 mm f/4 S

ZMIENNOOGNISKOWY 24-120 MM | STAŁY OTWÓR WZGLĘDNY F/4 | POWŁOKA ARNEO |
JAKOŚĆ SERII S | WIELOSILNIKOWY AF

