

**NIKKOR Z****DX 50 – 250 mm f / 4.5 – 6.3 VR****ISMERŐS ARCOK.  
TÁVOLI HELYEK.**

**Egyedi portrékat komponálhat. Távoli eseményeket rögzíthet. A maximális 250 mm-es gyújtótávolsággal ez a gyors élességállítású 5x zoomos telefoto objektív nagyobb tartományt kínál a legtöbb megoldásnál. Tökéletes az utazáshoz, kiváló általános teljesítményt kínál, és gyönyörűen éles fényképeket és videókat készíthet vele.**

## FŐBB JELLEMZŐK

**Tükör nélküli DX. Kompakt, zoomos telefoto objektív.**

Copy: a széles Nikon Z-bajonettnek köszönhetően több mélységgel, részlettel és színnel készíthet felvételeket a normál látószögűektől kezdve a telefotoig. Az élességállítás gyors, pontos, és gyakorlatilag hangtalan.

**Mozgásban**

Drámaian közeli felvételeket készíthet távoli témákról, vagy széles látószögre válthat a teljes jelenet komponálásához. A gyorsan mozgó eseményeket is kiválóan tiszta felvételeken örökítheti meg.

**Portrék**

Még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is lágyan elmosott háttérű portrékat készíthet távolról. A minimális fókustávolság csak 0,5 m, így kiváló élességgel rögzíthet közelebbi témákat.

**Videók**

Akár a jelenetet állítja be, akár távoli horizontra közelít rá, ezzel a tükör nélküli objektívvel éles és stabil 4K-s felvételt készíthet. Még akkor is, ha közben sétál.

**Közelítsen rá az életre**

Az objektívbe épített rázkódáscsökkentő rendszerrel akár 5 lépésközzel hosszabb záridővel fényképezhet, mint az egyébként lehetséges volna.<sup>1</sup> Tisztább fényképeket készíthet szürkületkor, illetve a videókat sem fogja tönkretenni a fényképezőgép rázkódása.

**Csendes vezérlés**

A hangtalan vezérlőgyűrűvel kezelhetők a fő funkciók, mint a kézi élességállítás, a rekeszérték vezérlés (kiváló a videórögzítés közbeni fokozatos elsötétítéshez vagy kivilágosításhoz) vagy expozíciókompenzáció.

**Könnyű útítárs**

Ez a NIKKOR Z zoomos telefoto objektív behúzott állapotban rendkívül kompakt. Behúzott állapotban reteszeli magát, a zoomgyűrű elforgatásával pedig a reteszelés azonnal kiold.

<sup>1</sup> A CIPA-szabványok alapján



## KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK



CL-CI OBJEKTÍVTÁSKA (JME00101)



HB-90A OBJEKTÍV-FÉNYELLENZŐ  
(JMB00801)



62 mm-ES FELCSAVARHATÓ SZŰRŐK:

- Es NC semleges szűrő (FTAI140I)
- Es körkörös polarizációs szűrő II (FTAI150I)

**ÖRÖKÍTSE MEG A HOLNAPOT****NIKKOR Z DX 50 – 250 mm f / 4.5 – 6.3 VR**

# M Ű S Z A K I   A D A T O K   N I K K O R   Z   D X   5 0 – 2 5 0 m m

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                                             | Nikon Z-bajonett                                                                     |
| Formátum                                          | Nikon DX formátum                                                                    |
| Gyújtótávolság                                    | 50–250 mm                                                                            |
| Maximális rekesz                                  | f/4,5–6,3                                                                            |
| Minimális rekesz                                  | f/22–32                                                                              |
| VR                                                | Beépített optikai VR, 5 lépésköz (CIPA-szabványok alapján)                           |
| Az objektív felépítése                            | 16 objektívelem 12 csoportban (1 ED üvegelemmel)                                     |
| Látószög                                          | 31°30'–6°30'                                                                         |
| Élességállító rendszer                            | Belső élességállítási (IF) rendszer léptetőmotorral (STM), kézi élességállítás       |
| Minimális fókusz távolság                         | 0,5 m a gyújtósíktól (50 mm-en; 1 m 250 mm-en)                                       |
| Maximális leképezési arány                        | 0,23 ×                                                                               |
| Íriszlamellák száma                               | 7 (lekerekített fényrekesz)                                                          |
| Szűrőtoldalék mérete                              | 62 mm                                                                                |
| Átmérő x hosszúság<br>(a CIPA-irányelvek alapján) | Kb. 74×110 mm (behúzott állapotban)                                                  |
| Tömeg                                             | Kb. 405 g                                                                            |
| Mellékelt tartozékok                              | LC-62B 62 mm-es rácsúsztható első objektívsapka, hátsó objektívsapka                 |
| Külön beszerezhető tartozékok                     | HB-90A bajonettzáras fényellenző, CL-C1 objektívtáska, 62 mm-es felcsavarható szűrők |



ÖRÖKÍTSE MEG A HOLNAPOT

N I K K O R   Z   D X   5 0 – 2 5 0 m m   f / 4 . 5 – 6 . 3   V R

