



NIKKOR Z

D X 5 0 – 2 5 0 m m f / 4 . 5 – 6 . 3 V R

V O L T I F A M I L I A R I .
L U O G H I L O N T A N I .

Scatta ritratti unici. Cattura un'azione distante. Con una lunghezza focale massima di 250mm, questo teleobiettivo zoom 5x con messa a fuoco rapida offre più portata rispetto alla maggior parte dei teleobiettivi. Perfetto per i viaggi, è un grande performer a tutto tondo che garantisce foto e video splendidamente nitidi.

C A R A T T E R I S T I C H E

DX mirrorless. Teleobiettivo zoom compatto.

L'ampia baionetta Z-Mount Nikon consente a questo obiettivo di catturare dalle viste normali a quelle tele con più dettagli, profondità e colore. La messa a fuoco è veloce, accurata e praticamente silenziosa.

Action

Goditi la libertà di avvicinare in ingrandimento ottico drammatici primi piani di soggetti lontani o allarga l'inquadratura per contemplare l'intera scena. Potrai catturare l'azione con reale chiarezza, anche quando si muove velocemente.

Ritratti

Puoi catturare ritratti con bokeh perfetto da lontano, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un distanza minima di messa a fuoco di soli 0,5m consente di mettere a fuoco in modo definito nei soggetti ravvicinati.

Filmati

Sia che tu stia impostando la scena o zoomando su skyline lontani, questo obiettivo mirrorless offre sequenze video 4K nitide e costanti. Anche se filmi mentre cammini.

Zoom nella vita

La funzione integrata di stabilizzazione ottica in riduzione vibrazioni VR ti consente di scattare con tempi di posa fino a 5 stop più lunghi.¹ Puoi catturare foto più nitide al calare del sole o riprendere filmati senza gli effetti indesiderati del movimento della fotocamera.

Controllo discreto

L'anello di controllo silenzioso può essere utilizzato per le funzioni essenziali tra cui la messa a fuoco manuale, il controllo dell'apertura diaframma (perfetto per le transizioni durante la registrazione di video) o la compensazione dell'esposizione.

Viaggia leggero

Questo teleobiettivo zoom NIKKOR Z è super compatto quando retratto. Si blocca in posizione quando racchiuso e si sblocca istantaneamente quando ruoti l'anello zoom.

¹ In base agli standard CIPA

ACCESSORI CONSIGLIATI



CUSTODIA CL-C1 (JME00101)



PARALUCE HB-90A (JMB00801)



FILTRI A VITE DA 62mm:

- Filtro neutro NC (FTAI1401)
- Filtro polarizzante circolare II (FTAI1501)

C A P T U R E T O M O R R O W



N I K K O R Z D X 5 0 – 2 5 0 m m f / 4 . 5 – 6 . 3 V R



CARATTERISTICHE TECNICHE NIKKOR Z DX 50 – 250 mm

Tipo	Baionetta Z-Mount di Nikon
Formato	Formato DX Nikon
Lunghezza focale	50-250mm
Apertura massima	f/4.5-6.3
Apertura minima	f/22-32
Stabilizzazione VR	VR ottica integrata, 5 stop (in base allo standard CIPA)
Schema ottico	16 elementi in 12 gruppi (inclusa 1 lente in vetro ED)
Angolo di campo	31°30' - 6°30'
Sistema di messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco interna (IF) con motore di messa a fuoco (STM), messa a fuoco manuale
Distanza minima di messa a fuoco	0,5m dal piano focale (a 50mm; 1,0m a 250mm)
Massimo rapporto di riproduzione	0,23 ×
Numero di lamelle del diaframma	7 (apertura circolare del diaframma)
Dimensione attacco filtro	62mm
Diametro x Lunghezza (in base alle linee guida CIPA)	Circa 74,0×110,0mm (quando retratto)
Peso	Circa 405g
Accessori in dotazione	Tappo obiettivo anteriore a scatto LC-62B da 62mm, copriobiettivo posteriore
Accessori Opzionali	Paraluce a baionetta HB-90A, custodia CL-CI, filtri a vite da 62mm

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente leaflet. L'aspetto del prodotto e le relative specifiche potrebbero cambiare senza preavviso. Settembre 2019 © Nikon Corporation.

© Shawn Corrigan



NIKKOR Z DX 50 – 250 mm f / 4 . 5 – 6 . 3 VR