Z 30

LAAT JE INSPIREREN.
INSPIREER ANDEREN.

Breng je vlogs en foto's tot leven met een beeldkwaliteit van een hoger niveau om je content extra glans te geven. De Z 30 is klein, zeer eenvoudig te gebruiken en biedt veel mogelijkheden met meer licht, kracht en veelzijdigheid.

KENMERKEN

HAAL MEER UIT JE VLOGS
Neem maximaal 35 minuten ononderbroken 4K UHD-video (30p) of 125 minuten in Full HD (120p) op. Verras je volgers met time-lapse video's of vloeiende slow motion clips in Full HD (120p).

GA VOOR EEN FANTASTISCHE KWALITEIT
De grote DX-formaat CMOS-sensor van 20,9 MP vangt veel meer licht op dan een smartphone. Stream levendige vlogs. Maak interessante fotofeeds met zeer gedetailleerde foto's.

NEEM SCHERP EN HELDER GELUID OP
Leg audio met een geweldige geluidskwaliteit vast via de gevoelige ingebouwde stereo-microfoon of sluit een externe microfoon aan. Je hebt controle over de omgeving met de ingebouwde functie om windruis te dempen.

WEINIG LICHT? GEEN PROBLEEM
Video's en foto's die bij weinig licht zijn gemaakt, zien er helder en professioneel uit. Maak video-opnamen tot ISO 25.600 en foto's tot ISO 51.200 (uitbreidbaar).

MOEITELOOS FOTOGRAFEREN
De 3-inch draai- en kantelbare monitor met touchscreen maakt vloggen en selfies een fluitje van een cent. Het maakt niet uit vanuit welke hoek je filmt, de video-opnameknop zit altijd precies waar je hem hebben wilt.

BAANBREKENDE FUNCTIES
De camera zit boordevol automatische functies voor meer creatieve controle. Van fulltime-AF voor video's tot oogdetectie-AF voor mensen en dieren bij het maken van foto's én video's. De camera zit boordevol automatische functies voor meer creatieve controle.

KLEINE CAMERA. DIEPE GRIP.
De Z 30 past perfect in je hand. De verrassend diepe greep maakt stabiele opnamen uit de hand mogelijk, zelfs op armlengte-afstand.

VERWISSELBARE NIKKOR Z-OBJECTIEVEN
Kies voor veraf of dichtbij en ga voor een zachte bokeh en een scherptediepte die je met een smartphone simpelweg niet kan maken.

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

VATTINGADAPTER FTZ II

NIKKOR Z 28mm F/2.8

AFSTANDSBEDIENING ML-L7

DRAADLOZE MICROFOON ME-W1

OPLAADBARE BATTERIJ EN-EL25

CAPTURE TOMORROW

Z 30

Nikon

TECHNISCHE SPECIFICATIES Z 30

Type	Systeemcamera
Objectiefvatting	Nikon Z-vatting
Beeldsensor	DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm
Effectieve pixels	20,9 miljoen
Kaartsleuf	1 SD-kaart (Secure Digital)
Type sluiter	Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische sluiter; elektronische eerste-gordijnsluiter, elektronische sluiter
Sluitertijd	1/4000 tot 30 sec, (stapgrootte van 1/3 LW), bulb, tijd
Beeldsnelheid[1]	Tot 11 bps, Continu L: circa 1 tot 4 bps, Continu H: circa 5 bps, Continu H (vergroot): circa 11 bps
ISO-gevoeligheid	ISO 100 tot 51.200 in stappen van 1/3 LW; kan ook worden ingesteld op circa 1 LW boven ISO 51.200 (equivalent met ISO 102.400) of op circa [2] LW boven ISO 51.200 (equivalent met ISO 204.800); automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar (aanbevolen belichtingsindex)
Autofocus	Hybride fasedetectie/contrast-AF
Flitssturing	DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting
Film - Beeldformaat (pixels) en beeldsnelheid[3 4]	3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressief)/25p/24p; 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080 slow motion: 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5)
Film - Audio-opnameapparaat	Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon met dempingsoptie; instelbare gevoeligheid
Monitor	Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen met een diagonaal van 7,5 cm (3,0 inch), circa 1.040.000 beeldpunten, een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100%, kleurbalans en handmatige helderheidsinstelling met 11 niveaus
Externe interface	Type C USB-aansluiting, Type D HDMI-aansluiting, stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Batterij	Eén EN-EL25 oplaadbare Li-ionbatterij
Afmetingen (B x H x D)	Circa 128 x 73,5 x 59,5 mm
Gewicht	Circa 405 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop
Meegeleverde accessoires	BF-N1 bodydop, EN-EL25 oplaadbare Li-ionbatterij, AN-DC25 riem, UC-E24 USB-kabel
EAN-code	4960759910776
Materiaalcode	VOA110AE
Beschikbare kits	Vloggerkit ook beschikbaar en meer

[1] Maximale beeldsnelheid zoals gemeten tijdens interne tests.
[2] Gemeten in de fotostand bij ISO 100 en een temperatuur van 20 °C met enkelvoudige servo-AF (AF-S) en een objectief met een maximaal diafragma van f/1.8.
[3] Werkelijke beeldsnelheid voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps.
[4] Selectie van de kwaliteit (normaal/hoog) is beschikbaar bij alle formaten behalve bij 3840 x 2160, 1920 x 1080 120p/100p en 1920 x 1080 slow motion, wanneer de kwaliteit is vastgezet op hoog.

Nikon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze folder. Het uiteindelijk, de specificaties en de prestaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Juni 2022 © Nikon Corporation.

Z 30

4K-VIDEO | 125 MIN. OPNEMEN | KANTELBAAR | 20,9 MP DX | 11 BPS

Nikon